

Pràctica 1: Taller UNIX usuari

Tecnologies Complementàries 1 — iTIC

Sebastià Vila-Marta

24 de març de 2022

Índex

1 Organització	1
1.1 Material necessari	1
2 Exercicis	1

1 Organització

Aquesta sessió s'organitza com una seqüència de problemes de dificultat creixent l'objectiu dels quals és implementar petits scripts de la shell de UNIX (Bourne). L'objectiu final és anar aconseguint agilitat amb la sintaxi i les eines de treball relacionades amb la shell com a interfície natural del sistema operatiu. La pràctica requereix consultes freqüents a `man` i experimentació amb noves ordres del sistema operatiu.

1.1 Material necessari

Simplement us cal un computador amb sistema operatiu GNU/Linux i connexió a xarxa. Pel que fa a la documentació de referència, les pàgines de `man` i les referències següents us poden ser útils:

1. Chet Ramey and Brian Fox, *GNU Bash manual*, <https://www.gnu.org/software/bash/manual>
2. Steve Parker, *Shell Scripting Tutorial*, <https://www.shellscript.sh>
3. Vivek G. Gite, *Linux Shell Scripting Tutorial v1.05r3, A Beginner's handbook*, <http://www.freeos.com/guides/lsst/index.html>
4. Machtelt Garrels, *Bash Guide for Beginners*, <https://www.tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html>

2 Exercicis

EXERCICI 2.1 Dissenyeu un script de nom `hola` que, quan l'executeu escriu el text "Hola nois". Recordeu afegir el "shebang" i fer executable el fitxer modificant els seus permisos. Experimenteu com podeu executar-lo quan canvieu el directori de treball i quin és l'efecte de la variable d'entorn `PATH`.

EXERCICI 2.2 Dissenyeu un script de nom `quantsa` que compti quants fitxers d'un directori tenen un nom que contingui la lletra `a`. El directori en qüestió ha de ser un paràmetre de l'script. Així, s'hauria de poder invocar, per exemple, d'aquesta forma:

```
$ quantsa ../dir
```

PISTA: tingueu en compte l'ordre `wc`.

En una segona fase, feu més robusta l'aplicació de manera que si la invoqueu sense cap paràmetre, assumeixi que el directori on cal actuar és el directori de treball.

PISTA: considereu els operadors d'expansió de les variables `i`, particularment, *shell parameter expansion*.

EXERCICI 2.3 Dissenyeu un script de nom `mesgrans` que escriu el nom dels dos fitxers amb el contingut més gran d'un directori. El directori ha de ser un paràmetre de l'script. En cas que el directori sigui buit s'aplicarà al directori de treball actual.

PISTA: tingueu en compte les opcions de `ls` i l'ordre `head`.

EXERCICI 2.4 Quina és la funció de l'ordre `espeak`? Instal·leu-la amb `apt install` i proveu:

```
$ espeak "The quick brown fox jumps over the lazy dog"
```

Com podeu fer-lo canviar de llengua?

EXERCICI 2.5 Dissenyeu un script de nom `busca` amb un paràmetre. Si s'invoca l'script amb el paràmetre `p`, cal que llisti els noms dels fitxers del vostre compte d'usuari tals que el seu contingut inclou la paraula `p`.

PISTA: tingueu en compte la variable d'entorn `HOME` i també les ordres `find` i `grep`.

L'ordre `busca` que heu dissenyat només funcionarà correctament amb els fitxers de text. Modifiqueu-la per tal que també funcioni correctament amb els fitxers de format `pdf`. A tal efecte useu l'ordre `pdftotext` (és possible que l'hagueu d'instal·lar expressament). Per determinar el tipus de contingut d'un fitxer useu l'ordre `file`.

EXERCICI 2.6 Escriviu un script que llisti els fitxers del vostre compte que als que no hi heu accedit de fa més de tres mesos.

PISTA: exploteu la capacitat de l'ordre `find`.

Afegiu-hi l'opció `-p`. Quan s'invoca l'ordre amb aquesta opció es llisten els fitxers als que fa més de tres mesos que no s'hi accedeix i s'esborren.

Afegiu-hi una opció per parametritzar el temps que fa que no hi heu accedit. La idea és que:

neteja Mostra els fitxers del vostre compte als que no s'ha accedit de fa més de tres mesos.

neteja -p Esborra els fitxers del vostre comptes als que no s'ha accedit de fa més de tres mesos (`-p` fa referència a *purge*).

neteja -t 5 Mostra els fitxers del vostre compte als que no s'ha accedit de fa més de cinc mesos.

neteja -t 7 -p Esborra els fitxers del vostre comptes als que no s'ha accedit de fa més de set mesos (**-p** fa referència a *purge*).

EXERCICI 2.7 Installeu l'ordre anterior en el directori `~/bin`. Si no existeix l'heu de crear. Aquest directori, en cas d'existir, s'inclou automàticament en el `PATH` i per tant els executables que hi conté són accessibles com a ordres.

La inclusió en el `PATH` només succeeix en el temps de login. Per tant, si l'acabeu de crear entrarà en joc en el proper login.

El mecanisme que inclou en directori en el path forma part de la inicialització de la shell (si, la shell s'inicialitza!). L'script d'inicialització el podeu veure en el fitxers `.profile` i `.bashrc` del vostre directori home.